allcolor Tapes & Tools

Technisches Datenblatt
Technical Data sheet

UV Sorte 194

Masker-Tape mit Premium-Putzerband/Folie

Beschreibung

Die Sorte 194 ist eine PE-Abdeckfolie an deren Rand ein 35 mm breites Premium-Putzerband angebracht ist. Das Premium-Putzerband ist UV-beständig und nach bis zu 2 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Die Folie schmiegt sich durch ihre statische Aufladung an das Objekt an.

Anwendung

Die Sorte 194 wird vorwiegend von Malern und Stuckateuren als Abdeckmaterial im Außen- und Innenbereich eingesetzt. Es ist bestens geeignet für leicht raue und raue Untergründe.

Masker-Tape with Premium-Plastertape/Foil

Product Description

Type 194 is a PE masking film with a 35 mm wide premium cleaning tape applied to its edge. This premium cleaning tape is UV-resistant and can be removed residue-free from many surfaces after up to two weeks. The film adheres to the surface thanks to its static charge.

Application

Type 194 is primarily used by painters and plasterers as a covering material for both indoor and outdoor use. It is ideal for slightly rough and rough surfaces.

Technische Daten	
PE-Folie	
Stärke	10 µ - transparent
Klebeband	
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	175 µ
Dehnung bis Bruch	25 %
Klebkraft auf Stahl	7 N/cm
Zugfestigkeit	30 N/cm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 75° C
Kerndurchmesser	22 mm
Farbe	weiß
Länge	20 m

Technical Data	
PE-Foil	
Thickness	10 µ - transparent
Tape	
Backing	PE-coated cloth
Total thickness	175 µ
Elongation at break	25 %
Adhesion on steel	7 N/cm
Tensile strength	30 N/cm
Adhesive	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 75° C
Core diameter	22 mm
Colour	white
Length	20 m

Verpackungseinheiten	
Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
550 mm x 20 m	48
1400 mm x 20 m	20

Packaging	
Roll width mm	Rolls per carton
550 mm x 20 m	48
1400 mm x 20 m	20

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

allcolor Malerbedarf GmbH
Siemensstraße 9
91183 Abenberg - Germany

T +49 (0)9178 9801-0
F +49 (0)9178 9801-30
info@allcolor.de

www.allcolor.de