

Profi-Weich-PVC Klebeband

Beschreibung

Die Sorte 509 besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet. Die Sorte 509 ist wasserdicht, kältefest und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und vielen anderen Chemikalien, sowie mechanischen Beschädigungen. Es ist UV-beständig und nach bis zu 4 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung

Die Sorte 509 wird als Maler- und Gipserband für langfristiges Abkleben im Außen- und Innenbereich verwendet.

Pro-PVC-Protection- Tape

Product Description

Type 509 consists of a heavy duty and flexible LD-PVC foil, on one side coated with natural rubber adhesive. Type 509 is waterproof, resistant against cold, moisture, oils, bases, acids, and many other chemicals, as well as against mechanical damaging. It is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 4 weeks.

Application

Type 509 is used for long-term masking of paintand plasterwork in- and outdoors.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Träger | Weich-PVC-Folie |
| Gesamtdicke | 130 µ |
| Dehnung bis Bruch | 140 % |
| Klebkraft auf Stahl | 1,7 N/cm |
| Zugfestigkeit | 26 N/cm |
| Klebstoff | Naturkautschuk |
| Temperaturbeständigkeit | -5° C bis 60° C |
| Kerndurchmesser | 76 mm (Plastikkern) |
| Farbe | weiß, gelb |
| Länge | 33 m |

Verpackungseinheiten

| | |
|------------------|-------------------|
| Bandbreite in mm | Rollen pro Karton |
| 50 | 36 |

Technical Data

| | |
|------------------------|----------------------|
| Backing | LD-PVC-foil |
| Total thickness | 130 µ |
| Elongation at break | 140 % |
| Adhesion on steel | 1,7 N/cm |
| Tensile strength | 26 N/cm |
| Adhesive | natural rubber |
| Temperature resistance | -5° C up to 60° C |
| Core diameter | 76 mm (Plastic core) |
| Colour | white, yellow |
| Length | 33 m |

Packaging

| | |
|---------------|------------------|
| Roll width mm | Rolls per carton |
| 50 | 36 |

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.