

Art.-Nr. 88518

Acryl Leichtspachtel



Beschreibung

Sehr leichte Acrylat Reparaturmasse zum Ausbessern von Rissen und Unebenheiten im Innenbereich und zum Schließen von Dübellöchern. Zur Anwendung auf Gipskarton, Glasgewebe, Mauerwerk, Beton, Putz, Holz, sowie auf Polystyrol- und PUR-Hartschaumplatten.

Produkteigenschaften

- Acrylat Dispersionsbasis
- äußerst Gerucharm und Emissionsarm EC1PLUS
- glatte und Rissfreie Trocknung
- Lösemittel und Silikonfrei
- für Fugen bis zu 15 mm Schichtdicke
- sehr schnell Schleifbar und überstreichbar

Technische Daten

Rohstoffbasis	Acryldispersion	Dichte	$0,58 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Durhhärtezeit *	3 – 4 mm/24 Stunden	Shore A	50 ± 5
Schleifbar bei 20 °C	nach 3 Stunden	Temperaturbeständig	-25 °C bis + 80 °C

* Abhängig von der Umgebungs- und Produkttemperatur und der Luftfeuchte.

Anwendung

Für alle mineralischen Untergründe, für Trockenbauplatten, Holz, Dispersionsfarbanstriche und lackierte Flächen sowie Kunstharzputze und ähnliche Untergründe.

Verarbeitungshinweise

Die Untergründe müssen trocken, frei von Staub und Fett oder von anderen Substanzen sein welche die Haftung beeinträchtigen könnten. Stark sandende, kreidende oder saugende Untergründe mit Tiefengrund vorbehandeln. Bei neuem, rohem Holz ist eine Grundierung mit einer handelsüblichen Grundierung zu empfehlen. Faules oder loses Holz muss vor dem Einbringen der Acryl Leichtspachtel Dichtungsmasse entfernt werden. Exotenhölzer müssen wegen des hohen Ölgehaltes vor dem Einbringen der Dichtmasse mit gereinigt, entfettet werden. Bei der Spachtelung von Holzfaserplatten gleichfalls mit einer Holzgrundierung vorbehandeln. Allcolor Acryl Leichtspachtel für die Versiegelung von Holz nur im Innenbereich anwenden. Vor der Verwendung die Austragsdüse auf eine Öffnungsbreite von mindestens 1 cm abschneiden. Allcolor Acryl Leichtspachtel bis zu einer Schichtstärke von max. 12 mm auftragen und glätten. Erst nach vollständiger Durchtrocknung der Spachtelmasse (24 Std.) können weitere Beschichtungen aufgetragen werden. Nicht geeignet ist allcolor Acryl Leichtspachtel für feuchte Untergründe und Flächen die einer ständigen Belastung mit Wasser ausgesetzt sind. Wie Terrassen oder Balkone.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis + 25 °C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffung des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.