



Goldband ECO-PLUS

Beschreibung

Die **Sorte 124** besteht aus einem sehr dünnen und imprägniertem Spezialpapier, welches mit einem Acrylatkleber von sehr guter Klebekraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist. Es ist UV-beständig und nach bis zu 4 Wochen von den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Somit auch im Außenbereich langfristig einsetzbar.

Anwendung

Die **Sorte 124** ist besonders dünn und dadurch hervorragend geeignet für Spachtel- und Lacktechnik. Durch das Spezialpapier erhält man gestochen scharfe Farbkanten und es hinterläuft keine Farbe. Es ist hervorragend geeignet für alle hochwertigen Maler- und Lackiererarbeiten.

Gold-Tape ECO-PLUS

Product Description

Type 124 consists of a very thin impregnated special paper, coated with an acrylic glue of good adhesion and ageing resistance. It is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 4 weeks. On account of its UV-resistance longterm application outdoors is possible.

Application

Type 124 is very thin and therefore excellently suitable for varnishing and stopping techniques. This special paper provides pin sharp colour edges and makes sure that color will not disperse. It is excellently suitable for paint work and varnishing.

Technische Daten

Träger	Spezialpapier / imprägniert
Gesamtdicke	105 µ
Dehnung bis Bruch	11 %
Klebkraft auf Stahl	1,84 N/cm
Zugfestigkeit	30 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 100 °C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	orange
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
19	48
25	36
30	32
38	24
48	24

Technical Data

Backing	special paper / impregnated
Total thickness	105 µ
Elongation at break	11 %
Adhesion on steel	1,84 N/cm
Tensile strength	30 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	up to 100 °C
Core diameter	76 mm
Colour	orange
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
19	48
25	36
30	32
38	24
48	24

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

