

Soft-Tape Extra

Beschreibung

Die **Sorte 127** besteht aus einem sehr dünnen und imprägniertem Spezialpapier, welches mit einem leicht haftendem Acrylatkleber beschichtet ist.

Anwendung

Die **Sorte 127** wird hauptsächlich auf sensiblen Untergründen ie z. B. Tapeten, Lacken, etc. eingesetzt. Da es extrem dünn ist erhält man sehr flache und exakte Farbkanten. Es lässt sich von den meisten Untergründen rückstandslos entfernen.

Soft-Tape Extra

Product Description

Type 127 consists of a very thin impregnated special paper, coated with an acrylic glue of low adhesion.

Application

Type 127 is manly used on sensitive surfaces, like wallpaper, varnish, etc. Because of it is extremely thin you get very flat and exact colour edges. It can be removed without any residue of most surfaces.

Technische Daten

Träger	Spezialpapier / imprägniert
Gesamtdicke	80 µ
Dehnung bis Bruch	4 %
Klebkraft auf Stahl	0,9 N/cm
Zugfestigkeit	41 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 90 °C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	violett
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
19	48
25	36
30	32
38	24
50	24

Technical Data

Backing	special paper / impregnated
Total thickness	80 µ
Elongation at break	4 %
Adhesion on steel	0,9 N/cm
Tensile strength	41 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	up to 90 °C
Core diameter	76 mm
Colour	violet
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
19	48
25	36
30	32
38	24
50	24

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.