

## Profi+ Feinkreppband

### Beschreibung

Die **Sorte 135** besteht aus einem spezial-imprägnierten, sehr dicken und sehr reißfesten Krepppapier, welches mit einem weichen hochhitzebeständigem Naturkautschukkleber beschichtet ist. Die Sorte 135 ist durch die hohe Dicke des Papiers und die Spezialimprägnierung extrem wasser- und nassschliffest.

### Anwendung

Die **Sorte 135** wurde speziell für den KFZ-Lackierbereich entwickelt. Es ist für alle Anwendungen in diesem Bereich, wie z. B. Ofentrocknung, Nassschleifen, etc. hervorragend geeignet.

## Pro+ Paper-Masking-Tape

### Product Description

**Type 135** is made of a special impregnated, very thick and hardly tearing crepe paper, coated with a highly heat-resistant natural rubber glue. Type 135 is due to the high total thickness of the paper and its special impregnation extremely water and wet-sanding proof.

### Application

**Type 135** was exclusively developed for the automobile varnishing field. The tape is especially suitable for every application in this field, e. g. oven-drying or wet-sanding.

### Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Träger                  | Papier / imprägniert 75 g/m <sup>2</sup> |
| Gesamtdicke             | 140 µ                                    |
| Dehnung bis Bruch       | 8 %                                      |
| Klebkraft auf Stahl     | 2 N/cm                                   |
| Zugfestigkeit           | 40 N/cm                                  |
| Klebstoff               | Naturkautschuk vernetzt                  |
| Temperaturbeständigkeit | bis 120 °C                               |
| Kerndurchmesser         | 76 mm                                    |
| Farbe                   | braun                                    |
| Länge                   | 50 m                                     |

### Verpackungseinheiten

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Bandbreite in mm | Rollen pro Karton |
| 19               | 48                |
| 30               | 32                |
| 38               | 24                |
| 50               | 24                |

### Technical Data

|                        |   |
|------------------------|---|
| Backing                | paper / impregnated 75 g/m <sup>2</sup> |
| Total thickness        | 140 µ                                   |
| Elongation at break    | 8 %                                     |
| Adhesion on steel      | 2 N/cm                                  |
| Tensile strength       | 40 N/cm                                 |
| Adhesive               | natural rubber cross-linked             |
| Temperature resistance | up to 120 °C                            |
| Core diameter          | 76 mm                                   |
| Colour                 | brown                                   |
| Length                 | 50 m                                    |

### Packaging

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Roll width mm | Rolls per carton |
| 19            | 48               |
| 30            | 32               |
| 38            | 24               |
| 50            | 24               |

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.