

Sockelleistenklebeband zweiseitig klebend

Beschreibung

Die **Sorte 165** ist ein doppelseitiges fadenverstärktes Transfer-Klebeband, das sehr aggressiv klebt. Es besitzt eine sehr hohe Anfangsklebekraft. Es hat eine sehr gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und ist lösungsmittel-, chlor- und formaldehydfrei.

Anwendung

Die **Sorte 165** wird als Montageband zum Anbringen von Teppichkettelsockelleisten verwendet. Es kann auf fast allen Untergründen wie z. B. Beton, Holz, Kunststoff, Metall etc. eingesetzt werden. Vor dem Anbringen das Silikonpapier entfernen und dann die Sockelleiste kräftig an die Wand andrücken.

Transfer-Tape double sided adhesive

Product Description

Type 165 is a double sided Transfer-Tape which has a very aggressive glue. It has a very high initial tack. It has a very good plasticiser and ageing resistance and is free of solvents, chloride and formaldehyde.

Application

Type 165 is used as assembly tape for the fitting of carpet skirtings. It can be used on nearly every surface like wood, metal, plastic, concrete, e. g. Before applying the skirting to the wall the protective paper has to be removed and then the skirting is to be pressed strongly against the wall.

Technische Daten

Träger	Polyester Fadengelege
Dicke (ohne Abdeckung)	230 µ
Klebkraft auf Stahl	10 N/cm
Zugfestigkeit	12 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 120 °C
Kerndurchmesser	86 mm
Farbe	transparent
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
40	28
50	24

Technical Data

Backing	polyester thread
Total thickness	230 µ
Adhesion on steel	10 N/cm
Tensile strength	12 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	up to 120 °C
Core diameter	86 mm
Colour	transparent
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
40	28
50	24

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.