

## Maler-Feinkreppband

### Beschreibung

Die **Sorte 170** besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, zähen Krepppapier, welches mit einem weichen modifizierten Naturkautschukkleber von guter Klebkraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist.

### Anwendung

Die **Sorte 170** ist ein universell einsetzbares Klebeband und wird für kurzfristige Maler- und Gipsabdeckarbeiten verwendet, sowie zum Verpacken und Bündeln.

## Paper-Masking-Tape

### Product Description

**Type 170** consists of an impregnated, tear proof and tough crepe paper, coated with a soft modified natural rubber glue of good adhesive strength and ageing resistance.

### Application

**Type 170** is an all-purpose tape, applicable as tape for shortterm plaster- or paintwork masking, and as tape for packaging and bundling.

### Technische Daten

Träger	Papier / imprägniert 55 g/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke	110 µ
Dehnung bis Bruch	10 %
Klebkraft auf Stahl	2 N/cm
Zugfestigkeit	33,3 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk vernetzt
Temperaturbeständigkeit	bis 80 °C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	gelb
Länge	50 m

### Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
19	96
25	72
30	60
38	48
50	36

### Technical Data

Backing	paper / impregnated 55 g/m <sup>2</sup>
Total thickness	110 µ
Elongation at break	10 %
Adhesion on steel	2 N/cm
Tensile strength	33,3 N/cm
Adhesive	natural rubber cross-linked
Temperature resistance	up to 80 °C
Core diameter	76 mm
Colour	yellow
Length	50 m

### Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
19	96
25	72
30	60
38	48
50	36

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.