

Teppichband-Folie zweiseitig klebend

Beschreibung

Die **Sorte 200** besteht aus einer weichen geschmeidigen Polypropylenfolie, die beidseitig mit einem stark haftenden Hotmeltkleber von guter Anfangsklebkraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist.

Anwendung

Die **Sorte 200** wird hauptsächlich als Teppichverlegeband eingesetzt. Es dient auch zum Endlosmachen von Folienbahnen, zum Aufkaschieren von Plakaten, Fotos und Bildern und zum Ausrüsten von Schildern und Displays.

PP-Carpet-Tape double sided adhesive

Product Description

Type 200 consists of a soft PP foil, that is coated on both sides with a highly adhesive hotmelt glue, providing good tackiness and ageing resistance.

Application

Type 200 is mainly used for carpeting purposes. It also serves to make foil sheets endless, to laminate posters, photos and pictures, and to equip displays and signs.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Träger | Weich-Polypropylenfolie |
| Gesamtdicke | 135 µ |
| Dehnung bis Bruch | 15 % |
| Klebkraft auf Stahl | 3,2 N/cm |
| Zugfestigkeit | 50 N/cm |
| Klebstoff | synthetischer Kautschuk |
| Temperaturbeständigkeit | bis 60 °C |
| Kerndurchmesser | 76 mm |
| Farbe | gelb |
| Länge | 10 m, 25 m |

Verpackungseinheiten

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bandbreite in mm x m | Rollen pro Karton |
| 50 x 10 | 36 |
| 38 x 25 | 48 |
| 50 x 25 | 36 |

Technical Data

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Backing | low-density polypropylene-foil |
| Total thickness | 135 µ |
| Elongation at break | 15 % |
| Adhesion on steel | 3,2 N/cm |
| Tensile strength | 50 N/cm |
| Adhesive | synthetic rubber |
| Temperature resistance | up to 60 °C |
| Core diameter | 76 mm |
| Colour | yellow |
| Length | 10 m, 25 m |

Packaging

| | |
|-------------------|------------------|
| Roll width mm x m | Rolls per carton |
| 50 x 10 | 36 |
| 38 x 25 | 48 |
| 50 x 25 | 36 |

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.