allcolor Tapes & Tools

Technisches Datenblatt
Technical Data sheet

UV

Sorte 117

Profi-Soft-Tape Gold

Beschreibung

Die **Sorte 117** besteht aus einem sehr dünnen und imprägniertem Spezialpapier, welches mit einem Acrylatkleber von sehr guter Klebekraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist. Es ist UV-beständig und nach bis zu 4 Monaten von den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Somit auch im Außenbereich langfristig einsetzbar.

Anwendung

Die **Sorte 117** ist besonders dünn und dadurch hervorragend geeignet für Spachtel- und Lacktechnik. Durch das Spezialpapier erhält man gestochen scharfe Farbkanten und es hinterläuft keine Farbe. Die Sorte 117 wird im Autolackiererbereich für alle Abdeckzwecke eingesetzt. Es ist hervorragend geeignet für alle hochwertigen Maler- und Lackiererarbeiten.

Pro-Soft-Tape Gold

Product Description

Type 117 consists of a very thin impregnated special paper, coated with an acrylic glue of good adhesion and ageing resistance. It is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 4 months. On account of its UV-resistance longterm application outdoors is possible.

Application

Type 117 is very thin and therefore excellently suitable for varnishing and stopping techniques. This special paper provides pin sharp colour edges and makes sure that color will not disperse. Type 117 is suitable for any kind of masking purposes in the field of automobile varnishing. It is excellently suitable for paint work and varnishing.

Technische Daten	
Träger	Spezialpapier / imprägniert
Gesamtdicke	90 µ
Dehnung bis Bruch	5 %
Klebkraft auf Stahl	1,3 N/cm
Zugfestigkeit	33,5 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 100 °C
Kerndurchmesser	76 mm, 30 Mini Kern
Farbe	orange
Länge	50 m

Technical Data	
Backing	special paper / impregnated
Total thickness	90 µ
Elongation at break	5 %
Adhesion on steel	1,3 N/cm
Tensile strength	33,5 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	up to 100 °C
Core diameter	76 mm, 30 small core
Colour	orange
Length	50 m

Verpackungseinheiten	
Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
18	48
25	36
30	32
30 Mini Kern	40
38	24
50	24

Packaging	
Roll width mm	Rolls per carton
18	48
25	36
30	32
30 small core	40
38	24
50	24

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

allcolor GmbH
Siemensstraße 9
91183 Abenberg – Germany

T +49 (0) 9178 9801-0
F +49 (0) 9178 9801-30
info@allcolor.de

www.allcolor.de