



Profi+ Soft-Tape Redstar

Beschreibung

Die **Sorte 114** besteht aus einem sehr dünnen imprägniertem und faserverstärktem Spezialpapier, welches mit einem Acrylatkleber von sehr guter Klebekraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist. Die Faserverstärkung bewirkt eine viel höhere Reißfestigkeit und Stabilität im Gegensatz zu normalen Soft-Tapes. Durch den speziellen Kleber ist eine rückstandsfreie Entfernung auch noch nach bis zu 6 Monaten von vielen Untergründen möglich. Es ist UV-beständig und somit auch im Außenbereich langfristig einsetzbar.

Anwendung

Die **Sorte 114** ist besonders dünn und dadurch hervorragend geeignet für Spachtel- und Lacktechnik. Durch das Spezialpapier erhält man gestochen scharfe Farbkanten und es hinterläuft keine Farbe. Es ist hervorragend geeignet für alle hochwertigen Maler- und Lackiererarbeiten.

Pro+ Soft-Tape Redstar

Product Description

Type 114 consists of a very thin, impregnated and fiber reinforced special paper, coated with an acrylic glue of good adhesion and ageing resistance. Because of the reinforced fiber it has a much higher tear strength and stability in contrast to standard Soft-Tapes. It can easily be removed - even up to 6 months - without leaving any residues on many surfaces thanks to its special glue. On account of its UV-resistance longterm application outdoors is possible.

Application

Type 114 is very thin and therefore excellently suitable for varnishing and stopping techniques. This special paper provides pin sharp colour edges and makes sure that color will not disperse. It is excellently suitable for paint work and varnishing.

Technische Daten

Träger	Spezialpapier / imprägniert
Gesamtdicke	110 µ
Dehnung bis Bruch	10 %
Klebkraft auf Stahl	2 N/cm
Zugfestigkeit	44 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 100 °C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	rot
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
18	48
25	36
30	32
38	24
50	24

Technical Data

Backing	special paper / impregnated
Total thickness	110 µ
Elongation at break	10 %
Adhesion on steel	2 N/cm
Tensile strength	44 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	up to 100 °C
Core diameter	76 mm
Colour	red
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
18	48
25	36
30	32
38	24
50	24

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Stand: 08.2020

