



Double-Tape zweiseitig klebend

Beschreibung

Die **Sorte 220** besteht aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie. Das doppelseitige Klebeband ist auf der einen Seite vollflächig und auf der anderen Seite teilweise beschichtet. Beständig gegen Wasser, Öl, und viele chemische Einflüsse. Als Trennlage dient ein Silikonpapier, welches vor Verarbeitung des Klebebandes abgezogen wird. Das Double-Tape ist UV-beständig und nach bis zu 3 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung

Für langfristiges Abdecken außen und innen bei Maler- und Gipserarbeiten. Schnelles und sicheres Anbringen von Abdeckmaterialien (Papier, Folien) in jeder beliebigen Größe, je nach Bedarf auf Wände, Fußböden, Fenster, Fensterbänke, Türen usw.

Double-Tape double sided adhesive

Product Description

Type 220 consists of a hard-wearing and flexible LD-PVC foil. On one side the surface of the double-sided tape is fully coated, while the reverse side is coated only partially. Water- and oil proof, resistant against many chemical influences. A silicone paper serves as intermediate layer, which needs to be removed prior to application of the tape. The Double-Tape is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 3 weeks.

Application

For long-term masking works in- and outdoors by painters and plasterers. Fast and secure fixing of masking material (paper, foil) in any size according to requirements on walls, floors, windows, window-sills, doors, etc.

Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	150 µ
Dehnung bis Bruch	220 %
Klebkraft auf Stahl	4 N/cm
Zugfestigkeit	23 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	grün / weiß
Länge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
25	54
35	48

Technical Data

Backing	LD-PVC-foil
Total thickness	150 µ
Elongation at break	220 %
Adhesion on steel	4 N/cm
Tensile strength	23 N/cm
Adhesive	acrylic
Core diameter	76 mm
Colour	green / white
Length	25 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
25	54
35	48

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

