

Faservlies-Klebeband zweiseitig klebend

Beschreibung

Die **Sorte 295** besteht aus Papierfaservlies, das beidseitig mit einem aggressiven synthetischen Kautschukkleber beschichtet ist und eine hohe Scherfestigkeit aufweist. Der Kleber ist nicht weichmacherbeständig.

Anwendung

Das **Faservlies 295** wird zum Spleißen von Folien und Papierbahnen, sowie für die selbstklebende Ausrüstung von Schaumstoffen, Pappe, Metall, usw. verwendet. Des weiteren dient die Sorte 295 zum Aufkaschieren von Fotos, Plakaten und Bildern.

Fibre-Mat-Tape double sided adhesive

Product Description

Type 295 consists of a fibre mat, coated on both sides with an aggressive hot melt glue providing high shear resistance. The glue is not plasticiser resistant.

Application

The **fibre mat 295** is used for splicing of foil and paper web as well as for making material such as metal, foam materials, cardboard, etc. selfadhesive. Moreover, Type 295 serves for laminating of photos, posters and pictures.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Träger | Vlies 12 g/m ² |
| Gesamtdicke | 100 µ |
| Dehnung bis Bruch | 5 % |
| Klebkraft auf Stahl | 10 N/cm |
| Zugfestigkeit | 10 N/cm |
| Klebstoff | synthetischer Kautschuk |
| Temperaturbeständigkeit | bis 60 °C |
| Kerndurchmesser | 76 mm |
| Farbe | transparent |
| Länge | 50 m, |

Verpackungseinheiten

| | |
|------------------|-------------------|
| Bandbreite in mm | Rollen pro Karton |
| 9 | 128 |
| 12 | 46 |
| 15 | 80 |
| 19 | 64 |
| 25 | 48 |
| 30 | 40 |
| 38 | 32 |
| 50 | 24 |
| 75 | 16 |
| 100 | 12 |

Technical Data

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Backing | fibre mat 12 g/m ² |
| Total thickness | 100 µ |
| Elongation at break | 5 % |
| Adhesion on steel | 10 N/cm |
| Tensile strength | 10 N/cm |
| Adhesive | synthetic rubber |
| Temperature resistance | up to 60 °C |
| Core diameter | 76 mm |
| Colour | transparent |
| Length | 50 m |

Packaging

| | |
|---------------|------------------|
| Roll width mm | Rolls per carton |
| 9 | 128 |
| 12 | 46 |
| 15 | 80 |
| 19 | 64 |
| 25 | 48 |
| 30 | 40 |
| 38 | 32 |
| 50 | 24 |
| 75 | 16 |
| 100 | 12 |

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Other roll widths available on request.

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.