

Allzweckband Steinband

Beschreibung

Das Allzweck-Klebeband **Sorte 400** besteht aus einem strapazierfähigen, wasserdichten und kunststoffbeschichteten Gewebe, einseitig klebend. Beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse.

Anwendung

Dieses Band kann für alle denkbaren Zwecke eingesetzt werden, außen und innen. Durch große Dehnfähigkeit, hohe Klebkraft und äußerste Schmiegsamkeit ist dieses Band für Maler, Gipser und Stuckateure der Problemlöser für alle Abdekarbeiten. Ihr zuverlässiger Helfer für Abdekarbeiten auf Putz und Stein, Sandstrahlarbeiten, Reparaturarbeiten an Schläuchen und Rohren etc. Reparieren von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segeln etc. wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern.

Vorsicht Nicht auf Aluminium, Kunststoff usw. verkleben!

All-Purpose-Tape Stone-Tape

Product Description

All-Purpose Tape **Type 400** consists of a heavy duty, waterproof and plastics coated fabric, which is adhesive on one side. Resistant against water, oil and many chemical influences.

Application

This tape can be used for any kind of application feasible in- and outdoors. On account of its high tensibility, adhesive strength and best flexibility, this tape is the problem solver for painters and plasterers regarding covering work on stone and plaster. Your solid assistant for covering work on stone and plaster, sandblasting, repairing of tubes and pipes etc., repairing of cracks and wholes in tarpaulin, awnings, sails, etc., sealing of containers to make them waterproof, to secure packaging of goods in transport.

Attention Do not apply to aluminium, plastics, etc.!

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	150 µ
Dehnung bis Bruch	30 %
Klebkraft auf Stahl	7 N/cm
Zugfestigkeit	28 N/cm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 75 °C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	silber
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
38	32
48	24
72	16
100	12

Technical Data

Backing	PE-coated cloth
Total thickness	150 µ
Elongation at break	30 %
Adhesion on steel	7 N/cm
Tensile strength	28 N/cm
Adhesive	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 75 °C
Core diameter	76 mm
Colour	silver
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
38	32
48	24
72	16
100	12

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.