

Allzweckband Steinband

Beschreibung

Das Stein-Klebeband **Sorte 408** besteht aus einem strapazierfähigen, wasserdichten und kunststoffbeschichteten Gewebe, einseitig klebend. Beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse. Es ist mit einem Naturkautschukkleber beschichtet.

Anwendung

Dieses Band kann für alle denkbaren Zwecke eingesetzt werden, außen und innen. Durch große Dehnfähigkeit, hohe Klebkraft und äußerste Schmiegsamkeit ist dieses Band für Maler, Gipser und Stuckateure der Problemlöser für alle Abdeckarbeiten. Ihr zuverlässiger Helfer für Abdeckarbeiten auf Putz und Stein, Sandstrahlarbeiten, Reparaturarbeiten an Schläuchen und Rohren etc. Reparieren von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segeln etc. wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern.

Vorsicht Nicht auf Aluminium, Kunststoff usw. verkleben!

All-Purpose-Tape Stone-Tape

Product Description

Cloth-Tape **Type 408** consists of a heavy duty, waterproof and plastics coated fabric, which is adhesive on one side. Resistant against water, oil and many chemical influences. It is coated with a natural rubber adhesive.

Application

This tape can be used for any kind of application feasible in- and outdoors. On account of its high tensibility, adhesive strength and best flexibility, this tape is the problem solver for painters and plasterers regarding covering work on stone and plaster. Your solid assistant for covering work on stone and plaster, sandblasting, repairing of tubes and pipes etc., repairing of cracks and wholes in tarpaulin, awnings, sails, etc., sealing of containers to make them waterproof, to secure packaging of goods in transport.

Attention Do not apply to aluminium, plastics, etc.!

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	170 µ
Dehnung bis Bruch	12,5 %
Klebkraft auf Stahl	4 N/cm
Zugfestigkeit	35 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 60 °C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	silber
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
48	24

Technical Data

Backing	PE-coated cloth
Total thickness	170 µ
Elongation at break	12,5 %
Adhesion on steel	4 N/cm
Tensile strength	35 N/cm
Adhesive	natural rubber
Temperature resistance	up to 60 °C
Core diameter	76 mm
Colour	silver
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
48	24

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.