



PVC Klebeband

Beschreibung

Die **Sorte 500** besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet. Die Sorte 500 ist wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien, sowie mechanischen Beschädigungen. Die Sorte 500 ist UV-beständig und nach bis zu 2 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung

Die **Sorte 500** wird hauptsächlich als Schutzband für langfristiges Abkleben außen und innen verwendet. z. B. beim Abkleben von Fensterrahmen, Fensterbänken, Fliesensockeln, etc.

LD-PVC-Tape

Product Description

Type 500 consists of a heavy duty and flexible LD-PVC foil, coated with a natural rubber glue on one side. Type 500 is waterproof and resistant against moisture, oils, bases, acids and many other chemicals, as well as mechanical damaging. Type 500 is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 2 weeks.

Application

Type 500 is mainly used as protection tape for long-term masking in- and outdoors. e.g. for the masking of window frames, window benches, tile pedestals etc.

Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	140 µ
Dehnung bis Bruch	100 %
Klebkraft auf Stahl	1,4 N/cm
Zugfestigkeit	16 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß, gelb, orange
Länge	33 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
30 weiß, gelb, orange	60
38 weiß, gelb	48
50 weiß, gelb, orange	36

Technical Data

Backing	LD-PVC-foil
Total thickness	140 µ
Elongation at break	100 %
Adhesion on steel	1,4 N/cm
Tensile strength	16 N/cm
Adhesive	natural rubber
Core diameter	76 mm
Colour	white, yellow, orange
Length	33 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
30 white, yellow, orange	60
38 white, yellow	48
50 white, yellow, orange	36

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Other roll widths available on request.

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

