



Profi-Weich-PVC Klebeband Easy unroll

Beschreibung

Die **Sorte 507** besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet. Die Sorte 507 ist wasserdicht, kältefest und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und vielen anderen Chemikalien, sowie mechanischen Beschädigungen. Es ist UV-beständig und nach bis zu 4 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Das PVC-Band ist besonders leicht abrollbar und reißt bei niedrigen Temperaturen nicht so schnell ein wie ein herkömmliches Weich-PVC-Band. Deshalb ist es als Winterband bestens geeignet.

Anwendung

Die **Sorte 507** wird als Maler- und Gipsband für langfristiges Abkleben im Außen- und Innenbereich verwendet.

Pro-PVC-Protection-Tape Easy unroll

Product Description

Type 507 consists of a heavy duty and flexible LD-PVC foil, on one side coated with natural rubber adhesive. Type 507 is waterproof, resistant against cold, moisture, oils, bases, acids, and many other chemicals, as well as against mechanical damaging. It is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 4 weeks. It is very easy to unroll and tears not as fast as usual soft pvc-tape at low temperatures. Therefore it is very well suitable as Winter-Tape.

Application

Type 507 is used for long-term masking of paint and plasterwork in- and outdoors.

Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	130 µ
Dehnung bis Bruch	100 %
Klebkraft auf Stahl	0,8 N/cm
Zugfestigkeit	24 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	-5 °C bis 60 °C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß, silber
Länge	33 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	36

Technical Data

Backing	LD-PVC-foil
Total thickness	130 µ
Elongation at break	100 %
Adhesion on steel	0,8 N/cm
Tensile strength	24 N/cm
Adhesive	natural rubber
Temperature resistance	-5 °C up to 60 °C
Core diameter	76 mm
Colour	white, silver
Length	33 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	36

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

