



PVC Klebeband gerillt

Beschreibung

Die **Sorte 550** besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie mit quergerillter Oberfläche, die einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist. Die Sorte 550 ist wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und vielen anderen Chemikalien sowie mechanische Beschädigung. Die Sorte 550 ist UV-beständig und nach bis zu 2 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung

Die **Sorte 550** wird als Maler- und Gipsband für langfristiges Abkleben von Außen- und Innenbereich verwendet. Die Besonderheit der Sorte 550 ist seine quergerillte Oberfläche, die es ermöglicht, das Klebeband ohne Zuhilfenahme eines Abrollers oder Abschneidegerätes von Hand im rechten Winkel leicht und sauber abzutrennen. Bitte vorher Tests durchführen und das Klebeband langsam abziehen.

LD-PVC-Tape grooved

Product Description

Type 550 consists of a heavy duty and flexible LD-PVC foil with transversely grooved surface, on one side coated with natural rubber glue. Type 550 is resistant to moisture, oils, bases, acids, and many other chemicals, it is waterproof, as well as it is resistant against mechanical damaging. Type 550 is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 2 weeks.

Application

Type 550 is used for long-term masking of paint and plasterwork in- and outdoors. The speciality of Type 550 is its transversely grooved surface, which enables the user to easily and precisely cut the tape by hand orthogonally without using a unwinder or cutter. Please do some tests in advance and remove the tape slowly.

Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	150 µ
Dehnung bis Bruch	150 %
Klebkraft auf Stahl	1,4 N/cm
Zugfestigkeit	20 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß, gelb
Länge	33 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
19	96
25	72
30	60
38	48
50	36
75	24
100	18

Technical Data

Backing	LD-PVC-foil
Total thickness	150 µ
Elongation at break	150 %
Adhesion on steel	1,4 N/cm
Tensile strength	20 N/cm
Adhesive	natural rubber
Core diameter	76 mm
Colour	white, yellow
Length	33 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
19	96
25	72
30	60
38	48
50	36
75	24
100	18

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Other roll widths available on request.

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

