

Fugendichtband

Beschreibung

Die **Sorte 719** ist ein vorkomprimiertes, dauerelastisches graues Fugendichtband gem. **DIN 18542, Beanspruchungsgruppe 1**. Es besteht aus einem Polyurethanweichschaum, der mit einer modifizierten Acrylat-Dispersion imprägniert ist. Es ist einseitig selbstklebend und schwer entflammbar nach **DIN 4102 B1**. Schlagregendicht bis 600 Pascal. Die Sorte 719 ist temperaturbeständig von -20 °C bis 80 °C. Farbe: grau.

Anwendung

Die **Sorte 719** wird eingesetzt zur Abdichtung von Anschlussfugen gegen Schall, Regen, Wind etc. Es ist auch hervorragend geeignet für Vollwärmeschutzarbeiten

Joint-sealing-Tape

Product Description

Type 719 is a pre-compressed, permanent elastic grey joint sealing tape in accordance with **DIN 18542, required class 1**. It consists of a PU-foam which is impregnated with a modified acrylic glue. It is proofed of non flammability as per **DIN 4102 B1**. Wind-driven-rain tight up to 600 Pa. Type 719 is temperature resistant from -20 °C up to 80 °C. Color: grey.

Application

Type 719 is used for sealing of joints against rain, wind, sound, e. g.

Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	Fugenbreite in mm	Fugentiefe in mm	Länge in m	Rollen pro Karton
719-101	2 – 3	10	12,5	48
719-151	2 – 3	15	12,5	32
719-154	3 – 7	15	7,5	32
719-205	5 – 10	20	5	24
719-209	7 – 12	20	4,3	24

Packaging

Art.-Nr.	Joint width in mm	Joint depth in mm	length in m	Rolls per carton
719-101	2 – 3	10	12,5	48
719-151	2 – 3	15	12,5	32
719-154	3 – 7	15	7,5	32
719-205	5 – 10	20	5	24
719-209	7 – 12	20	4,3	24

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.