

Dehnfugenband

Beschreibung

Die **Sorte 750** besteht aus einem hochwertigen weißen Schaumband, welches eine 10 mm breite Klebekante hat. Die Klebekante ist mit einem Silikonpapier abgedeckt und muss vor der Verarbeitung abgezogen werden. Der Schaum ist 3 mm stark.

Anwendung

Die **Sorte 750** wird als Fugenband bei der Herstellung von Putzanschlüssen verwendet. Das Dehnfugenband wird zwischen Putzanschluss und zu verputzender Fläche angeklebt. Es wird mit eingeputzt und bildet einen sicheren Putzanschluss. Nach dem Verputzen wird das Band bündig abgeschnitten.

Extension-Tape for plaster seams

Product Description

Type 750 consists of a high-quality white foamtape which has a 10 mm broad adhesive edge. The adhesive has a silicone paper as intermediate layer and has to be removed before application. The foam is 3 mm thick.

Application

Type 750 is used as seamtape in the construction of plaster connections. Type 750 is to be stuck between plaster connection and the area which has to be roughcast. After roughcasting you can cut off the tape precisely.

Technische Daten

Träger	PE-Schaum ca. 29 kg/m ³
Gesamtdicke	3 mm
Dehnung bis Bruch	120 %
Klebkraft auf Stahl	10 N/cm
Zugfestigkeit	25 N/cm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 100 °C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Länge	30 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
30	20
50	12

Technical Data

Backing	PE-Foam ca. 29 kg/m ³
Total thickness	3 mm
Elongation at break	120 %
Adhesion on steel	10 N/cm
Tensile strength	25 N/cm
Adhesive	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 100 °C
Core diameter	76 mm
Colour	white
Length	30 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
30	20
50	12

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.