

Papier-Nahtband

Beschreibung

Die **Sorte 760** besteht aus einem Spezialpapier, welches mit einem aggressiv klebenden Polyacrylatkleber beschichtet ist. Die Kleberseite ist mit einer Trennlage aus Silikonpapier abgedeckt, die vor der Verarbeitung abgezogen wird. Es hat eine sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Versprödung des Klebers. Luftdichtes Verkleben gemäß **DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2 und SIA 180. 10 Jahre Gewährleistung.**

Anwendung

Die **Sorte 760** wird zum luftdichten und dauerhaften Verkleben von Überlappungen bei Dampfsperrebahnen bzw. Dampfbremsebahnen verwendet. Außerdem ein ideales Klebeband zum Abdichten von Fugen bei OSB-Platten, sowie für Balken, Dachfenster etc.

Paper-seam-Tape

Product Description

Type 760 consists of a special paper, which is coated with a very aggressive acrylic glue. It is water resistant and can be cut by hand easily. A silicone paper serves as intermediate layer, which needs to be removed prior to application of the tape. It has a very good ageing resistance.

Application

Type 760 is used for air-tight sealing of overlappings, seams as well as straight connections of vapour barriers. Besides an ideal tape for sealing of seams between fibre boards, as well as for rooftrusses, roofwindows, etc.

Technische Daten

Träger	beschichtetes Spezialpapier
Gesamtdicke	320 µ
Klebkraft auf Stahl	15 N/cm
Zugfestigkeit	12 N/cm
Klebstoff	modifizierter Polyacrylatkleber
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 80 °C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	gelb
Länge	40 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	12
60	10

Technical Data

Backing	special paper
Total thickness	320 µ
Adhesion on steel	15 N/cm
Tensile strength	12 N/cm
Adhesive	modified poly acrylic
Temperature resistance	-30 °C up to 80 °C
Core diameter	76 mm
Colour	yellow
Length	40 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	12
60	10

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.