

Nahtband zweiseitig klebend

Beschreibung

Die **Sorte 763** besteht aus einem Polyester-Fadengelege, welches mit einem aggressiv klebenden Polyacrylatkleber beschichtet ist. Als Trennlage dient ein Silikonpapier, welches vor der Verarbeitung abgezogen wird. Es hat eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und ist sehr gut weichmacherbeständig. Luftdichtes Verkleben gemäß **DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2 und SIA 180. 10 Jahre Gewährleistung.**

Anwendung

Die **Sorte 763** wird zum dauerhaften und dichten Verkleben von Folienbahnen miteinander verwendet. Ebenso ist es geeignet zur Anbringung direkt an Anschlussstellen wie z. B. Holzbalken, Metallprofilen etc.

Seam-Tape double sided adhesive

Product Description

Type 763 consists of a polyester thread, which is coated with an aggressive acrylic glue. A silicone paper serves as intermediate layer, which needs to be removed prior to application of the tape. It has a very good ageing and plasticiser resistance.

Application

Type 763 is used for permanent sealing of vapour barrier foils. Also it is used for fitting of vapour barriers to construction components like wooden beams, metal profiles etc.

Technische Daten

Träger	Polyester Fadengelege
Dicke (ohne Abdeckung)	230 µ
Klebkraft auf Stahl	10 N/cm
Zugfestigkeit	12 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 80 °C
Kerndurchmesser	86 mm
Farbe	transparent
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
20	60

Technical Data

Backing	polyester thread
Thickness (without liner)	230 µ
Adhesion on steel	10 N/cm
Tensile strength	12 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	up to 80 °C
Core diameter	86 mm
Colour	transparent
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
20	60

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.