



Schutzfolie

Beschreibung

Die Schutzfolie **Sorte 801** besteht aus einer widerstandsfähigen, einseitig beschichteten PE-Folie. Die Sorte 801 ist mit einem UV-beständigem Acrylatkleber beschichtet und nach bis zu 4 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Sie ist beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse.

Anwendung

Der zuverlässige Helfer für langfristiges Schützen von u. a. Glasflächen, Treppen, Stein- und Teppichböden, bei Maler- und Gipserarbeiten Außen und Innen, sowie für Fassadenreinigung. Die Schutzfolie ist selbst nach längerer Zeit noch rückstandsfrei abzulösen.

Protection-Foil

Product Description

Protection Foil **Type 801** consists of a hard-wearing PE-Foil, coated on one side. Type 801 is coated with a UV-resistant acrylic glue and you can remove it without any residue of many surfaces up to 4 weeks. It is resistant against water, oils, mechanical damaging and many chemical influences.

Application

It is a reliable helper for long-term protection of surfaces such as glass-surfaces, stairs, stone and carpet floors at painters and plasterers work in- and outdoors, as well as for facade cleaning. The Protection Foil can be removed without leaving any residues even after longer times.

Technische Daten

Träger	Polyethylen-Folie
Dicke	50 µ
Dehnung bis Bruch	längs 200 % quer 400 %
Klebkraft auf Stahl	0,9 N/cm
Zugfestigkeit	längs 14 N/mm ² quer 32,5 N/mm ²
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 60 °C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	transparent, blau
Länge	100 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
125 blau	8
250 transp., blau	20
500 transp., blau	10
750 transp., blau	4
1000 transp., blau	1

Technical Data

Backing	polyethylene-foil
Thickness	50 µ
Elongation at break	along 200 % transverse 400 %
Adhesion on steel	0,9 N/cm
Tensile strength	along 14 N/mm ² transverse 32,5 N/mm ²
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	up to 60 °C
Core diameter	76 mm
Colour	transparent, blue
Length	100 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
125 blue	8
250 transp., blue	20
500 transp., blue	10
750 transp., blue	4
1000 transp., blue	1

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Other roll widths available on request.

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

