

Art.Nr. 4428

## Premium-Abdeckvlies

ca. 180 g/m<sup>2</sup>



### Beschreibung

wasserstrahlverfestigt, 1seitig folienkaschiert, Folie extrem reißfest, sehr rutschfest, Farbe: weiß

### Bemerkung

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist unser Abdeckvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante. Der Untergrund muss dauer trocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen. Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.

### Technische Daten

#### Identifikationsmerkmale

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Dicke DIN EN ISO 9073-2 | ca. 1,5 mm                   |
| Farbe Vlies             | weiß                         |
| Farbe Folie             | transparent                  |
| Dicke Folie             | 20/25 µ                      |
| Dichte Folie            | 0,92 – 0,94 g/m <sup>3</sup> |

#### Lieferformat in Folie verpackt

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Breite           | 1 m                  |
| Länge            | 25 m                 |
| Gewicht ± 10 %   | 180 g/m <sup>2</sup> |
| DIN EN 29 073T.1 |                      |

#### Mechanische Merkmale Folie

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Löslichkeit in Wasser | unlöslich   |
| Schmelzpunkt          | 90 – 135 °C |
| Zersetzungstemperatur | > 300 °C    |

#### Mechanische Merkmale Vlies/ Folie

wasserundurchlässig

*Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.*