

Safety-Tape, Anti-Rutschband Safety-Tape

Beschreibung

Die Sorte 530 besteht aus einem PVC-Klebeband mit einer rutschhemmenden abriebfesten Aluminiumoxid-Schleifkörnung. Das Safety-Tape ist mit einem hitzebeständigen Langzeitacrylatkleber beschichtet. Die Klebeseite ist mit einem Schutzpapier abgedeckt. Es ist wasserfest und UV-beständig und somit verwendbar im Innen- und Außenbereich.

Anwendung

Das Safety-Tape ist eine Rutschbremse für alle glatten und rutschigen Oberflächen z. B. Treppen, Leitern, Laderampen, Aufgängen etc. Es klebt auf verschiedensten Untergründen und passt sich Unebenheiten an.

Product Description

Type 530 is made of a PVC tape with a slide stopping rub off resistant aluminiumoxid emery paper. Safety-Tape is coated with a heat resistant acrylic adhesive. It is water resistant and UV-resistant and can be used in- and outdoors.

Application

Safety-Tape is used as slidestopper for all smooth and slide surfaces e. g. stairs, ladders, etc. It sticks on very different grounds and adapt on unevenness.

Technische Daten

Träger	PVC-Folie
Gesamtdicke	1 mm
Dehnung bis Bruch	30 %
Klebkraft auf Stahl	5 N/cm
Zugfestigkeit	20 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 50° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	transparent, schwarz/gelb, gelb/phosphoreszierend, schwarz
Länge	18 m

Technical Data

Backing	PVC-foil
Total thickness	1 mm
Elongation at break	30 %
Adhesion on steel	5 N/cm
Tensile strength	20 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	up to 50° C
Core diameter	76 mm
colour	transparent, black/yellow, yellow/phosphor, black
Length	18 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	1

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	1

The information is based on our current knowledge and experience. No guarantee of specific properties or the suitability of the product for a particular purpose can be inferred from our information. All descriptions, drawings, photographs, data, ratios, weights, etc. contained herein are subject to change without notice and do not constitute the contractually agreed quality of the product. Technical changes, dimensional changes, printing errors, and mistakes are reserved.