

Tunnelband

Tunnel-Tape

Beschreibung

Die Sorte 686 besteht aus einem hochwertigem Gewebeband das in der Mitte mit einer Folie kaschiert ist. Dadurch entsteht ein klebefreier Tunnel, durch den Kabel gezogen werden können. Es ist per Hand abreißbar. Nach bis zu 7 Tagen ist es von den meisten Untergründen rückstands-frei entfernbar.

Mit diesem Klebeband gehören Kabel mit Kleberückständen und nachträgliches Reinigen der Kabel der Vergangenheit an.

Anwendung

Das Tunnelband wird zum Fixieren von Kabeln auf allen möglichen Untergründen eingesetzt. Die 8 cm klebefreie Fläche ermöglicht das Fixieren von mehreren Kabeln gleichzeitig.

Product Description

Type 686 consists of a high quality cloth tape coated in the middle with a foil. Because of that a „tunnel“ is build, through which you can pull cables. You can tear it by hand. You can remove it without any residue of many surfaces up to 7 days.

Using this tape adhesive residues on cables and cleaning cables belongs to the past.

Application

The tunnel-tape is used for fixing cables on many different surfaces. Because of the 8 cm zone free of adhesive you can fix many cables together.



Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	300 µ
Dehnung bis Bruch	13 %
Klebkraft auf Stahl	4 N/cm
Zugfestigkeit	60 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz/gelb, schwarz
Länge	15 m

Technical Data

Backing	PE-coated cloth
Total thickness	300 µ
Elongation at break	13 %
Adhesion on steel	4 N/cm
Tensile strength	60 N/cm
Adhesive	natural rubber
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	black/yellow, black
Length	15 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
150	12

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
150	12

The information is based on our current knowledge and experience. No guarantee of specific properties or the suitability of the product for a particular purpose can be inferred from our information. All descriptions, drawings, photographs, data, ratios, weights, etc. contained herein are subject to change without notice and do not constitute the contractually agreed quality of the product. Technical changes, dimensional changes, printing errors, and mistakes are reserved.