

Blacktak

Beschreibung

Die Sorte 990 besteht aus einer flexiblen, biegsamen Aluminiumfolie. Die Oberfläche der Folie ist nichtreflektierend und hat eine matt-schwarze Beschichtung auf beiden Seiten. Die Sorte 990 ist mit einem hochhitzebeständigen Acrylatkleber beschichtet.

Anwendung

Blacktak wird speziell im Bereich Bühnenbeleuchtung eingesetzt. Zur Abdeckung von austretendem Licht an Projektoren, Scheinwerfern usw. Es klebt auf verschiedensten Untergründen und ist wiederverwendbar.

Product Description

Type 990 is made of a flexible and pliable aluminium foil which has a matt surface on both sides. Blacktak is coated with a high heat resistant acrylic adhesive. It is heat resistant to 150° C. The tape is versatile, easy to use and it can be repositioned.

Application

Blacktak is specially used in stage adaption for masking flare, creating shadows and for killing light spill on projectors and floodlights etc.

Technische Daten

Träger	Aluminiumfolie
Gesamtdicke	95 µ
Trägerdicke	50 µ
Dehnung bis Bruch	5 %
Klebkraft auf Stahl	6,5 N/cm
Zugfestigkeit	45 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 150° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz
Länge	25 m

Technical Data

Backing	aluminium-foil
Total thickness	95 µ
Carrier thickness	50 µ
Elongation at break	4 %
Adhesion on steel	6,5 N/cm
Tensile strength	45 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	up to 150° C
Core diameter	76 mm
colour	black
Length	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	18

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	18

The information is based on our current knowledge and experience. No guarantee of specific properties or the suitability of the product for a particular purpose can be inferred from our information. All descriptions, drawings, photographs, data, ratios, weights, etc. contained herein are subject to change without notice and do not constitute the contractually agreed quality of the product. Technical changes, dimensional changes, printing errors, and mistakes are reserved.