

## Sorte 123

### Maler-Feinkreppband „Eco-Star“

#### Beschreibung

Die Sorte 123 besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, zähen Krepppapier, welches mit einem weichen Naturkautschukkleber von sehr guter Klebkraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist. Die Sorte 123 ist feuchtigkeitsstabil und undurchlässig gegenüber Farben und Lacken. Für Maler und Gipser stellt dieses Band ein hochwertiges Abdeck-Klebeband dar.

#### Anwendung

Die Sorte 123 ist ein universell kurzfristig einsetzbares Klebeband und wird als Abdeckband bei Maler- und Gipserarbeiten verwendet.

#### Technische Daten

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Träger                  | Papier / imprägniert 55 g/m <sup>2</sup> |
| Gesamtdicke             | 132 µ                                    |
| Dehnung bis Bruch       | 10 %                                     |
| Klebkraft auf Stahl     | 2,8 N/cm                                 |
| Zugfestigkeit           | 50 N/cm                                  |
| Klebstoff               | Naturkautschuk vernetzt                  |
| Temperaturbeständigkeit | bis 80° C                                |
| Kerndurchmesser         | 76 mm                                    |
| Farbe                   | braun                                    |
| Länge                   | 50 m                                     |

#### Verpackungseinheiten

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Bandbreite in mm | Rollen pro Karton |
| 19               | 48                |
| 25               | 36                |
| 30               | 30                |
| 38               | 24                |
| 50               | 24                |

### Paper-Masking-Tape „Eco-Star“

#### Product Description

Type 123 is made of an impregnated, tear proof and tough crepe paper, coated with a soft natural rubber glue of very good adhesion and ageing resistance. Type 123 is resistant against humidity and also colour- and varnish proof. This tape represents a high-quality masking tape for plasterers and painters.

#### Application

Type 123 is a multi-purpose tape, used as masking tape for short-time plaster- and paintwork.

#### Technical Data

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Backing                | paper / impregnated 55 g/m <sup>2</sup> |
| Total thickness        | 132 µ                                   |
| Elongation at break    | 10 %                                    |
| Adhesion on steel      | 2,8 N/cm                                |
| Tensile strength       | 50 N/cm                                 |
| Adhesive               | natural rubber cross-linked             |
| Temperature resistance | up to 80° C                             |
| Core diameter          | 76 mm                                   |
| Colour                 | brown                                   |
| Length                 | 50 m                                    |

#### Packaging

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Roll width mm | Rolls per carton |
| 19            | 48               |
| 25            | 36               |
| 30            | 30               |
| 38            | 24               |
| 50            | 24               |

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.