# Sorte 135

# **Profi+ Feinkreppband**

# Beschreibung

Die Sorte 135 besteht aus einem spezial-imprägnierten, sehr dicken und sehr reißfesten Krepppapier, welches mit einem weichen hochhitzebeständigem Naturkautschukkleber beschichtet ist. Die Sorte 135 ist durch die hohe Dicke des Papiers und die Spezialimprägnierung extrem wasser- und nassschlifffest.

#### Anwendung

Die Sorte 135 wurde speziell für den KFZ-Lackierbereich entwickelt. Es ist für alle Anwendungen in diesem Bereich, wie z. B. Ofentrocknung, Nassschleifen, etc. hervorragend geeignet.

# Pro+ Paper-Masking-Tape

### **Product Description**

Type 135 is made of an special-impregnated, very thick and hardly tearing crepe paper, coated with a highly heatresistant natural rubber glue. Type 135 is due to the high total thickness of the paper and its special impregnation extremely water and wet-sanding proof.

#### Application

Type 135 was exclusively developed for the automobile varnishing field. The tape is especially suitable for every application in this field, e. g. ovendrying or wet-sanding.

#### **Technische Daten**

Träger	Papier / imprägniert 78 g/m²
Gesamtdicke	140 μ
Dehnung bis Bruch	8 %
Klebkraft auf Stahl	2 N/cm
Zugfestigkeit	40 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk vernetzt
Temperaturbeständigkeit	bis 120° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	braun
Länge	50 m

## Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
19	48
30	32
38	24
50	24

#### **Technical Data**

Backing	paper / impregnated 78 g/m <sup>2</sup>
Total thickness	140 μ
Elongation at break	8 %
Adhesion on steel	2 N/cm
Tensile strength	40 N/cm
Adhesive	natural rubber cross-linked
Adhesive Temperature resistance	natural rubber cross-linked up to 120° C
Temperature resistance	up to 120° C
Temperature resistance Core diameter	up to 120° C 76 mm

### **Packaging**

Roll width mm	Rolls per carton
19	48
30	32
38	24
50	24

