Sorte 166

Profi-Sockelleistenklebeband zweiseitig klebend

Beschreibung
Wie Sorte 165, jedoch mit höherem Klebstoffauftrag.

Anwendung
Die Sorte 166 wird als Montageband zum Anbringen von Hartkernsockelleisten verwendet. Ebenso wird es zum Anbringen von Kettelsockelleisten auf rauen und schwierigen Untergründen verwendet. Es kann auf fast allen Untergründen wie z. B. Beton, Holz, Kunststoff, Metall etc. eingesetzt werden. Die Sorte 166 wird zum Anbringen von Hartkernsockelleisten direkt an die Wand geklebt. Danach wird die Sockelleiste an die Wand gepresst. Achtung: Bei erhöhter Spannung (z. B. auf stark unebenen Untergründen) ist teilweise eine zusätzliche Verschraubung vorzunehmen.

Pro-Transfer-Tape double sided adhesive

Product Description
Same as type 165, but with a higher glue apply.

Application
Type 166 is used as assembly tape for fitting of hard skirtings. Also it is used for fitting normal carpet skirtings on difficult and rough surfaces. It can be used on nearly every surface like wood, metal, plastic, concrete, e. g. First you have to stick type 166 on the wall. Then you have to press the skirtings on the tape.

Technische Daten

Träger	Polyester Fadengelege
Dicke (ohne Abdeckung)	450 µ
Klebkraft auf Stahl	12 N/cm
Zugfestigkeit	14 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 80° C
Kerndurchmesser	86 mm
Farbe	transparent
Länge	50 m

Technical Data

Backing	polyester thread
Thickness (without liner)	450 µ
Adhesion on steel	12 N/cm
Tensile strength	14 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	up to 80° C
Core diameter	86 mm
Colour	transparent
Length	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
35	16
50	12

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
35	16
50	12

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

allcolor MALERBEDARF GmbH

Stand: 09.2019