

## Sorte 295

### Faservlies-Klebeband zweiseitig klebend

#### Beschreibung

Die Sorte 295 besteht aus Papierfaservlies, das beidseitig mit einem aggressiven synthetischen Kautschukkleber beschichtet ist und eine hohe Scherfestigkeit aufweist. Der Kleber ist nicht weichmacherbeständig.

#### Anwendung

Das Faservlies 295 wird zum Spleißen von Folien und Papierbahnen, sowie für die selbstklebende Ausrüstung von Schaumstoffen, Pappe, Metall, usw. verwendet. Des weiteren dient die Sorte 295 zum Aufkaschieren von Fotos, Plakaten und Bildern.

#### Technische Daten

Träger	Vlies 12 g/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke	100 µ
Dehnung bis Bruch	5 %
Klebkraft auf Stahl	10 N/cm
Zugfestigkeit	10 N/cm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	transparent
Länge	50 m

#### Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
9	128
12	46
15	80
19	64
25	48
30	40
38	32
50	24
75	16
100	12

Andere Bandbreiten auf Anfrage.

### Fibre-Mat-Tape double sided adhesive

#### Product Description

Type 295 consists of a fibre mat, coated on both sides with an aggressive hot melt glue providing high shear resistance. The glue is not plasticiser resistant.

#### Application

The fibre mat 295 is used for splicing of foil and paper web as well as for making material such as metal, foam materials, cardboard, etc. selfadhesive. Moreover, Type 295 serves for laminating of photos, posters and pictures.

#### Technical Data

Backing	fibre mat 12 g/m <sup>2</sup>
Total thickness	100 µ
Elongation at break	5 %
Adhesion on steel	10 N/cm
Tensile strength	10 N/cm
Adhesive	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	transparent
Length	50 m

#### Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
9	128
12	46
15	80
19	64
25	48
30	40
38	32
50	24
75	16
100	12

Other roll widths available on request.

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.