TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET

Sorte 405

Steinband

Beschreibung

Das Steinband Sorte 405 besteht aus einem wasserdichten kunststoffbeschichteten Gewebe. Es ist einseitig mit einem sehr aggressiven synthetischen Kautschukkleber beschichtet. Es ist beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse.

Anwendung

Dieses Band kann für alle denkbaren Zwecke eingesetzt werden. Ihr zuverlässiger Helfer für Abdeckarbeiten, Reparaturarbeiten an Schläuchen und Rohren etc. Reparieren von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segeln etc. wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern.

Stone-Tape

Product Description

Stonetape Type 405 consists of a waterproof PE-coated cloth. It is one sided coated with an aggressive synthetic rubber glue. It is resistant against water, oil, mechanical damage and many chemical influences.

Application

This tape can be used for any kind of application. Your solid assistant for covering work sandblasting, repairing of tubes and pipes etc., repairing of cracks and wholes in tarpaulin, awnings, sails, etc., sealing of containers to make them waterproof, to secure packaging of goods in transport.

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	150 μ
Dehnung bis Bruch	10 %
Klebkraft auf Stahl	4 N/cm
Zugfestigkeit	20 N/cm
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß, silber, gelb, rot, schwarz, dunkelgrün, dunkelblau
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	24

Technical Data

Backing	PE-coated cotton
Total thickness	150 μ
Elongation at break	10 %
Adhesion on steel	4 N/cm
Tensile strength	20 N/cm
Adhesive	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	white, silver, yellow, red, black, darkgreen, darkblue
Length	50 m
Packaging	
Roll width mm	Rolls per carton

Roll width mm	Rolls per carton
50	24

