

Sorte 409

Allzweckband „Ultra Power“

Beschreibung

Die Sorte 409 besteht aus einem strapazierfähigen, sehr reißfesten und wasserdichten PE-beschichteten Gewebe. Es ist einseitig mit einem sehr aggressiv klebenden Naturkautschukkleber beschichtet.

Anwendung

Die Sorte 409 wird da eingesetzt, wo andere Steinbänder nicht ausreichend funktionieren, z. B. auf besonders rauem Putz oder zum fixieren und verbinden von besonders schweren und dicken Folien. Durch seine extrem hohe Klebekraft klebt es auf nahe zu allen Oberflächen sehr gut. Es kann jedoch schon nach kurzer Zeit Kleberrückstände hinterlassen.

Vorsicht Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!

All-Purpose-Tape „Ultra Power“

Product Description

Cloth-Tape Type 409 consists of a heavy duty, very tear and water-proof PE-coated cloth. It is one-sided coated with a very aggressive synthetic rubber adhesive.

Application

Type 409 is used where other stonetapes have not proved satisfactory, for example on especially rough plaster or when fixing and fusing heavy and thick foils. Due to its very high tack type 409 sticks well to almost every surface. Although it can leave residues after a short time.

Attention Do not apply to aluminium, plastics, wood etc.!

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	220 µ
Dehnung bis Bruch	20 %
Klebkraft auf Stahl	11,2 N/cm
Zugfestigkeit	42 N/cm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 75° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	orange
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
44	28

Technical Data

Backing	PE-coated cloth
Total thickness	220 µ
Elongation at break	20 %
Adhesion on steel	11,2 N/cm
Tensile strength	42 N/cm
Adhesive	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 75° C
Core diameter	76 mm
Colour	orange
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
44	28

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.