



PE-Bautenschutzband

Beschreibung

Die Sorte 556 besteht aus einer Polyethylenfolie, die einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet ist. Die Sorte 556 ist eine echte Alternative zu PVC-Klebebändern. Das Klebeband kann umweltfreundlich entsorgt werden, da bei der Verbrennung keine Salzsäuregase entstehen. Es kann unter extremen Klimaverhältnissen verarbeitet werden, ideal im Winter, da es sich auch bei Minustemperaturen verarbeiten lässt. Die Sorte 556 ist beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und vielen anderen Chemikalien. Leicht per Hand abreißbar. Die Sorte 556 ist UV-beständig und nach bis zu 4 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung

Die Sorte 556 wird als Maler- und Gipsband für kurz- und langfristiges Abkleben im Außen- und Innenbereich verwendet. Hervorragende Klebkraft auf Holz, Aluminium, Metall, Glas, Fliesen, Kunststoff usw. Die Folie ist weich und schmiegsam, von Hand trennbar und kann bei jedem Wetter leicht von der Rolle abgerollt werden. Durch die stabile Polyethylenfolie ist ein kantengenaueres Abkleben möglich.

Technische Daten

Träger	Polyethylenfolie
Gesamtdicke	110 µ
Dehnung bis Bruch	200 %
Klebkraft auf Stahl	1,3 N/cm
Zugfestigkeit	15 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Länge	33 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
30	60
50	36

PE-Protection-Tape

Product Description

Type 556 consists of a polyethylene-foil coated with an acrylic glue. Type 556 is an alternative to PVC-tapes. It can be used under extreme climate conditions. Ideal in wintertime, because you can use it even under zero degrees. Type 556 is resistant to moisture, oils, bases, acids and many other chemicals. The tape can be cut by hand easily. Type 556 is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 4 weeks.

Application

Type 556 is used for long-term masking of paint and plaster work in- and outdoors. Good adhesion on wood, aluminium, glass, plastics, etc.

Technical Data

Backing	polyethylene-foil
Total thickness	110 µ
Elongation at break	200 %
Adhesion on steel	1,3 N/cm
Tensile strength	15 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	- 40° C bis 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	white
Length	33 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
30	60
50	36

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.