

Sorte 559



PE-Reparaturband

Beschreibung

Die Sorte 559 besteht aus einer Polyethylenfolie, die einseitig mit einem sehr stark klebendem Acrylatkleber beschichtet ist. Das Klebeband hat eine sehr hohe UV-, Wetter- und Alterungsbeständigkeit. Es hat eine hohe Abriebfestigkeit und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen und viele anderen Chemikalien.

Anwendung

Die Sorte 559 wird als Reparaturband im Innen- und Außenbereich für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt, z.B. zum Verschließen und Abdichten von Rissen oder Löchern in Gewächshausfolien, Baufolien, Folienverpackungen, Zelten, Planen, etc. oder zum Reparieren von verschiedenen Kunststoffmaterialien. Es wird außerdem zum Verbinden von Gewächshausfolien und Folien aller Art verwendet. In der Landwirtschaft wird es als Siloreparaturband eingesetzt.

Technische Daten

Träger	Polyethylenfolie
Gesamtdicke	175 µ
Dehnung bis Bruch	200 %
Klebkraft auf Stahl	4 N/cm
Zugfestigkeit	12 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 80° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	transparent
Länge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	36

PE-Repairing-Tape

Product Description

Type 559 consists of a polyethylene-foil coated with a high tack acrylic glue. The tape has a very high UV-, weather- and aging resistance. The abrasion resistance is also very high and it is resistant to moisture, oils, bases and many other chemicals.

Application

Type 559 is used as repairing tape indoor and outdoor for many different applications, e.g. to close and seal up cracks or holes in greenhouse foils, construction foils, foil wrapping, tents, plans or for repairing different plastic materials. It is also used for the connecting of greenhouse foil and all kind of other foils. In agriculture it is used as silo repairing tape.

Technical Data

Backing	polyethylene-foil
Total thickness	175 µ
Elongation at break	200 %
Adhesion on steel	4 N/cm
Tensile strength	12 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	bis 80° C
Core diameter	76 mm
Colour	transparent
Length	25 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	36

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.