

Sorte 765

Folien-Nahtband

Beschreibung

Die Sorte 765 besteht aus einer armierten und polyesterfadenverstärkten Spezial PE-Folie, welche mit einem aggressiv klebenden Polyacrylatkleber beschichtet ist. Es ist wasserabweisend und sehr gut dehnbar. Die Kleberseite ist mit einer Trennlage aus Silikonpapier abgedeckt, welche vor der Verarbeitung abgezogen wird. Es hat eine sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Verspröden des Klebers. Luftdichtes Verkleben gemäß **DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2 und SIA 180. 10 Jahre Gewährleistung.**

Anwendung

Die Sorte 765 wird zur Verklebung von Durchdringungen, Überlappungen oder Stößen bei Dachbahnen, Rohren, Fenstern, Sparren etc. verwendet.

Technische Daten

Träger	PE-Spezialfolie
Dicke (ohne Abdeckung)	290 µ
Klebkraft auf Stahl	14 N/cm
Zugfestigkeit	10 N/cm
Klebstoff	modifizierter Polyacrylatkleber
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis 80° C
Kerndurchmesser	86 mm
Farbe	grün
Länge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	36
60	30

Foil-seam-Tape

Product Description

Type 765 consists of a special lined PE foil, which is coated with a very aggressive acrylic glue. It is water resistant and easy to stretch. A silicone paper serves as intermediate layer, which needs to be removed prior to application of the tape. It has a very good ageing resistance.

Application

Type 765 is used for setting up of vapour barriers. It is mainly used for air-tight sealing of inlets, pipes, windows, etc.

Technical Data

Backing	special PE foil
Thickness (without liner)	290 µ
Adhesion on steel	14 N/cm
Tensile strength	10 N/cm
Adhesive	modified poly acrylic
Temperature resistance	-40° C up to 80° C
Core diameter	86 mm
Colour	green
Length	25 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	36
60	30

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.