



AdFitech-Multiflexband weiß

Beschreibung

Die Sorte 792 besteht aus einer armierten und polyesterfadenverstärkten Spezial PE-Folie, welche mit einem aggressiv klebenden Polyacrylatkleber beschichtet ist. Das Band ist UV-beständig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Es ist wasserabweisend und sehr gut dehnbar. Die Kleberseite ist mit einer Trennlage aus Silikonpapier abgedeckt, welche vor der Verarbeitung abgezogen wird. Es hat eine sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Verspröden des Klebers. Luftdichtes Verkleben gemäß **DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2 und SIA 180.**

Anwendung

Die Sorte 792 wird zur wind- und regensicheren Verklebung von marktüblichen Fassaden- und Unterdeckbahnen eingesetzt.

Technische Daten

Träger	PE-Folie
Dicke	320 µ
Dehnung bis Bruch	300 %
Klebkraft auf Stahl	10 N/cm
Zugfestigkeit	10 N/cm
Klebstoff	modifizierter Polyacrylatkleber
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis 90°C
Kerndurchmesser	86 mm
Farbe	weiß
Länge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
60	36

AdFitech-Multiflextape white

Product Description

Type 792 consists of a special lined PE-foil, which is coated with a very aggressive acrylic glue. The tape is UV-resistant and therefore suitable for outdoor use. It is water resistant and easy to stretch. A silicone paper serves as intermediate layer, which needs to be removed prior to application of the tape. It has a very good ageing resistance.

Application

Type 792 is used for wind- and rainproof bonding of facade and sub-roof membranes.

Technical Data

Backing	PE-foil
Thickness	320 µ
Elongation at break	300 %
Adhesion on steel	10 N/cm
Tensile strength	10 N/cm
Adhesive	modified poly acrylic
Temperature resistance	-40° C up to 90° C
Core diameter	86 mm
Colour	white
Length	25 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
60	36

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.