

## Sorte 794



### AdFitech-Unitape schwarz

#### Beschreibung

Die Sorte 794 besteht aus einer armierten und polyesterfadenverstärkten Spezial PE-Folie, welche mit einem aggressiv klebenden Polyacrylatkleber beschichtet ist. Das Band ist durch die schwarze Spezialfolie besonders lange UV-beständig und für den Einsatz im Außenbereich bestens geeignet. Es ist wasserabweisend und sehr gut dehnbar. Die Kleberseite ist mit einer Trennlage aus Silikonpapier abgedeckt, welche vor der Verarbeitung abgezogen wird. Es hat eine sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Verspröden des Klebers. Luftdichtes Verkleben gemäß DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2 und SIA 180.

#### Anwendung

Die Sorte 794 wird zur wind- und regensicheren Verklebung von marktüblichen Fassaden- und Unterdeckbahnen eingesetzt.

#### Technische Daten

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Träger                  | PE-Folie                        |
| Dicke                   | 320 µ                           |
| Dehnung bis Bruch       | 300 %                           |
| Klebkraft auf Stahl     | 10 N/cm                         |
| Zugfestigkeit           | 10 N/cm                         |
| Klebstoff               | modifizierter Polyacrylatkleber |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 100°C                 |
| Kerndurchmesser         | 86 mm                           |
| Farbe                   | schwarz                         |
| Länge                   | 25 m                            |

#### Verpackungseinheiten

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Bandbreite in mm | Rollen pro Karton |
| 60               | 36                |

### AdFitech-Unitape black

#### Product Description

Type 794 consists of a special lined PE-foil, which is coated with a very aggressive acrylic glue. Because of the black special foil the tape is extra long UV-resistant and therefore perfect suitable for outdoor use. It is water resistant and easy to stretch. A silicone paper serves as intermediate layer, which needs to be removed prior to application of the tape. It has a very good ageing resistance.

#### Application

Type 794 is used for wind- and rainproof bonding of facade and sub-roof membranes.

#### Technical Data

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Backing                | PE-foil               |
| Thickness              | 320 µ                 |
| Elongation at break    | 300 %                 |
| Adhesion on steel      | 10 N/cm               |
| Tensile strength       | 10 N/cm               |
| Adhesive               | modified poly acrylic |
| Temperature resistance | -40° C up to 100° C   |
| Core diameter          | 86 mm                 |
| Colour                 | black                 |
| Length                 | 25 m                  |

#### Packaging

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Roll width mm | Rolls per carton |
| 60            | 36               |

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.